



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу" - "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Вологодской области"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.511364

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 160022, РОССИЯ, Вологодская область, город Вологда, улица Трактористов, дом 16а, 1-й этаж, комн.: 12, 15, 20; 2-й этаж, комн.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

адреса мест осуществления деятельности

2. 162604, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, улица Проезжая, д.6, 1-й этаж, пом. 7Н.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

160022, РОССИЯ, Вологодская область, город Вологда, улица Трактористов, дом 16а, 1-й этаж, комн.: 12, 15, 20; 2-й этаж, комн.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 147;Теплотехнические испытания;измерение теплоты сгорания;	Уголь (топливо твердое минеральное); Антрацит; Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный; Брикеты и полубрикеты торфяные топливные;	05.10; 05.10.10.110; 19.10.1; 08.92.10.121;	-	Высшая теплота сгорания аналитической пробы	- от 1000 до 50000 (кДж/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.					Низшая теплота сгорания рабочего топлива. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Высшая теплота сгорания аналитической пробы; Массовая доля общей влаги	Расчетный показатель: -
1.2.	ГОСТ 33503;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Уголь (топливо твердое минеральное); Антрацит; Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный; Брикеты и полубрикеты торфяные топливные;	05.10; 05.10.10.110; 19.10.1; 08.92.10.121;	-	Массовая доля аналитической влаги / влага в аналитической пробе	- от 0,05 до 100 (%)
1.3.	ГОСТ Р 52911;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Уголь (топливо твердое минеральное); Антрацит; Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный; Брикеты и полубрикеты торфяные топливные;	05.10; 05.10.10.110; 19.10.1; 08.92.10.121;	-	Массовая доля общей влаги / общая влага	- от 0,05 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ 55660;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Уголь (топливо твердое минеральное); Антрацит; Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный; Брикеты и полубрикеты торфяные топливные;	05.10; 05.10.10.110; 19.10.1; 08.92.10.121;	2701;	Выход летучих веществ из аналитической пробы	- от 0 до 100 (%)
					Выход нелетучего остатка из аналитической пробы	- от 0 до 100 (%)
1.5.	ГОСТ Р 55661 (ISO 1171:2010);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Уголь (топливо твердое минеральное); Антрацит; Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный; Брикеты и полубрикеты торфяные топливные;	05.10; 05.10.10.110; 19.10.1; 08.92.10.121;	-	Зольность аналитического состояния топлива / Зольность аналитической пробы	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	ГОСТ 8606;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Уголь (топливо твердое минеральное); Антрацит; Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный; Брикеты и полубрикеты торфяные топливные;	05.10; 05.10.10.110; 19.10.1; 08.92.10.121;	-	Массовая доля общей серы	- от 0,1 до 10 (%)
1.7.	ГОСТ 32975.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Брикеты топливные из отходов деревопереработки; Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Дрова; Древесина топливная (щепа, стружка древесная, древесные отходы); Материалы растительного происхождения, не включенные в другие группировки (биотопливо из растительной травяной и плодовой биомассы); Щепа или стружка древесные; Уголь древесный;	08.92.10.121; 16.29.14.193; 16.29.14.192; 02.20.14.110; 02.20.14; 01.29.30.190; 16.10.23; 20.14.72.000;	4401;	Массовая доля общей влаги / общая влага	- от 0,05 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 32975.3;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Брикеты топливные из отходов деревопереработки; Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Дрова; Древесина топливная (щепа, стружка древесная, древесные отходы); Материалы растительного происхождения, не включенные в другие группировки (биотопливо из растительной травяной и плодовой биомассы); Щепа или стружка древесные; Уголь древесный;	08.92.10.121; 16.29.14.193; 16.29.14.192; 02.20.14.110; 02.20.14; 01.29.30.190; 16.10.23; 20.14.72.000;	4401;	Массовая доля аналитической влаги /влага аналитическая	- от 0,05 до 100 (%)
1.9.	ГОСТ 32987;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Брикеты топливные из отходов деревопереработки; Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Древесина топливная; Материалы растительного происхождения, не включенные в другие	08.92.10.121; 16.29.14.193; 16.29.14.192; 02.20.14; 01.29.30.190; 16.10.23; 16.10.23.110; 20.14.72.000;	-	Насыпная плотность на рабочее состояние	- от 50 до 5000 (кг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		группировки; Щепа или стружка древесные; Щепа древесная; Уголь древесный;			Насыпная плотность на сухое состояние	- от 50 до 5000 (кг/м³)
1.10.	ГОСТ 32988 (EN 15148:2009);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Брикеты топливные из отходов деревопереработки; Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Дрова; Кокс и полукокс из каменного угля, бурого угля (лигнита) или торфа, уголь ретортный; Материалы растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Щепа или стружка древесные; Уголь древесный;	08.92.10.121; 16.29.14.193; 16.29.14.192; 02.20.14.110; 19.10.1; 01.29.30.190; 16.10.23; 20.14.72.000;	-	Зольность сухого состояния топлива /Зольность на сухое состояние	- от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ 32990;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Брикеты топливные из отходов деревопереработки; Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Дрова; Древесина топливная; Материалы растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Щепа или стружка древесные; Уголь древесный;	08.92.10.121; 16.29.14.193; 16.29.14.192; 02.20.14.110; 02.20.14; 01.29.30.190; 16.10.23; 20.14.72.000;	-	Выход летучих веществ из сухой пробы / выход летучих веществ на сухое состояние	- от 0 до 100 (%)
1.12.	ГОСТ 33106;Теплотехнические испытания;измерение теплоты сгорания;	Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Брикеты топливные из отходов деревопереработки (биотопливо твердое); Дрова (биотопливо твердое); Древесина топливная (щепа, стружка древесная, древесные отходы); Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Материалы растительного происхождения, не включенные в другие	16.29.14.192; 16.29.14.193; 02.20.14.110; 02.20.14; 08.92.10.121; 01.29.30.190; 16.10.23; 20.14.72.000;	-	Высшая теплота сгорания на рабочее состояние топлива	- от 1000 до 50000 (кДж/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		группировки (биотопливо из растительной травяной и плодовой биомассы); Щепа или стружка древесные; Уголь древесный;			Высшая теплота сгорания на сухое состояние топлива	- от 1000 до 50000 (кДж/кг)
					Низшая теплота сгорания на рабочее состояние топлива. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Высшая теплота сгорания на рабочее состояние топлива; Массовая доля общей влаги	Расчетный показатель: -
1.13.	ГОСТ 33255;Пробоподготовка;пробопо дготовка;	Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Брикеты топливные из отходов деревопереработки; Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Дрова; Материалы растительного происхождения, не включенные в другие группировки; Уголь древесный; Древесина топливная (щепа,	08.92.10.121; 16.29.14.193; 16.29.14.192; 02.20.14.110; 01.29.30.190; 20.14.72.000; 02.20.14; 16.10.23;	-	Методы подготовки проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		стружка древесная, древесные отходы); Щепа или стружка древесные;				
1.14.	ГОСТ 33256;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки; Брикеты топливные из отходов деревопереработки (биотопливо твердое); Дрова (биотопливо твердое); Древесина топливная (щепа, стружка древесная, древесные отходы); Брикеты и полубрикеты торфяные топливные; Материалы растительного происхождения, не включенные в другие группировки (биотопливо из растительной травяной и плодовой биомассы); Щепа или стружка древесные; Уголь древесный;	16.29.14.192; 16.29.14.193; 02.20.14.110; 02.20.14; 08.92.10.121; 01.29.30.190; 16.10.23; 20.14.72.000;	-	Общая сера сухого состояния топлива	- от 0,1 до 2500 (мг/кг)
					Общий хлор сухого состояния топлива	- от 0,1 до 2500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ"; ООО "НТЦ Амплитуда";Пробоподготовка;пр обоподготовка;	Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; Лесоматериалы необработанные; Пески строительные; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Торф;	23.99.19.130; 02.20; 08.12.11.130; 08.12.13; 08.92;	-	Пробоподготовка счетных образцов для измерения Sr- 90, Cs-137, K-40, Ra-226, Th-232	Указание диапазона не требуется: -
1.16.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ". Свидетельство об аттестации МВИ №40090.3Н700 от 22.12.2003г;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Лесоматериалы необработанные; Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; Пески строительные; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Торф;	02.20; 23.99.19.130; 08.12.11.130; 08.12.13; 08.92;	-	Удельная активность Cs-137	- от 30 до 100000 (Бк/кг)
					Удельная активность Cs-137 и других гамма- излучающих радионуклидов в диапазоне энергий 40 - 3000 КэВ (ЕРН)	- от 30 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ" Свидетельство об аттестации МВИ №40090.4Г006 от 29.03.2004г.; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; спектральный;	Лесоматериалы необработанные; Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; Пески строительные; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Торф;	02.20; 23.99.19.130; 08.12.11.130; 08.12.13; 08.92;	-	Удельная активность Sr-90	- от 60 до 10000 (Бк/кг)
1.18.	Методика приготовления счетных образцов проб почвы для измерения активности стронция-90 на бета-спектрометрических комплексах с пакетом программ "Прогресс". Разработано ООО "НТЦ Амплитуда" Свидетельство об аттестации методики №42090.6Г032 от 03.04.2006г.; Пробоподготовка; пр	Лесоматериалы необработанные; Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов; Пески строительные; Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей; Торф;	02.20; 23.99.19.130; 08.12.11.130; 08.12.13; 08.92;	-	Пробоподготовка счетных образцов для измерения Sr-90	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	Метеометр МЭС-200А. Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт.ст.)
					Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
					Скорость / Скорость воздушного потока / Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Температура / Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)
2.2.	ГОСТ 24940;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственная (рабочая) среда; Здания и сооружения; Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория;	-	-	Коэффициент естественной освещённости (КЕО) / КЕО. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: Освещенность	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100 (%)
					Освещённость	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	ГОСТ 33393;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственная (рабочая) среда; Здания и сооружения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Коэффициент пульсации освещённости	- от 1 до 100 (%)
2.4.	МИ ПКФ 12-006 (Методика измерений. Приложение к руководству по эксплуатации РЭ 4381-003-76596538-06);Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Производственная (рабочая) среда; Здания и сооружения; Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория; Санитарно-защитная зона;	-	-	Максимальный уровень звука. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: Уровень звукового давления	Расчетный показатель: - от 22 до 139 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных (1/3-октавных) полосах частот (Гц)	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Эквивалентный уровень звука. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: Уровень звукового давления	Расчетный показатель: - от 22 до 139 (дБА)
2.5.	МИ ПКФ 12-006 (Методика измерений. Приложение к руководству по эксплуатации РЭ 4277-002-76596538- 05);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Производственная (рабочая) среда; Здания и сооружения; Жилые помещения и общественные здания; Селитебная территория;	-	-	Среднеквадратичные уровни виброускорения	- от 61 до 163 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: Среднеквадратичные уровни виброускорения	Расчетный показатель: - от 61 до 163 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (в том числе производственных, промышленных, очищенных, талых, ливневых, хозяйственно-бытовых);	-	-	Азот аммонийный. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: - Массовая концентрация ионов аммония/ Аммоний-ион	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация ионов аммония/ Аммоний- ион	- от 0,05 до 150 (мг/дм³)
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (в том числе производственных, промышленных, очищенных, талых, ливневых, хозяйственно-бытовых);	-	-	Массовая концентрация железа общего/Железо общее (валовая форма)	- от 0,05 до 15 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация железа общего/Железо общее (растворенная форма)	- от 0,05 до 15 (мг/дм³)
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностных и подземных водных объектов);	-	-	Азот нитритный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: -Массовая концентрация нитрит- ионов/Нитрит-ион	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация нитрит-ионов/Нитрит-ион	- от 0,0050 до 400 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов/ Нитрат-ион	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
3.5.	ПНД Ф 14.1:2:4.20- 95;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,0001 до 0,015 (мг/дм³)
3.6.	ПНД Ф 14.1:2:4.20- 95;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация ртути/Ртуть	- от 0,00001 до 0,015 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация бора/Бор	- от 0,05 до 5,0 (мг/дм³)
3.8.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (пресные, воды поверхностных и подземных источников);	-	-	Массовая концентрация ионов хрома/Хром (III)	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов хрома/Хром общий	- от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Массовая концентрация ионов хрома/Хром (VI)	- от 0.01 до 3.0 (мг/дм³)
3.9.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых, очищенных);	-	-	Массовая концентрация кальция/Кальций	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
3.10.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых, очищенных);	-	-	Массовая концентрация хлоридов/Хлориды	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Общая жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)
3.12.	ПНД Ф 14.1:2:3.108-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Массовая концентрация сульфатов/Сульфаты	- от 30 до 12000 (мг/дм³)
3.13.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ/Взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация фосфат-ионов / Фосфат-ион / Фосфаты	- от 0,050 до 100 (мг/дм³)
					Фосфор фосфатов / Фосфат-ион (по Р) / Фосфаты (по Р). Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация фосфат-ионов / Фосфат-ион / Фосфаты	Расчетный показатель: -
3.15.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сточные воды; Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация сухого остатка / Сухой остаток	- от 50 до 50000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Воды сточные очищенные; Сточные воды; Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Водородный показатель / рН	- от 1,0 до 10,0 (ед. рН)
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (амперометрический метод);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Подземные воды; Поверхностные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды; Питьевая вода;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)
					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/Нефтепродукты	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода (централизованные и нецентрализованные системы водоснабжения, воды расфасованные в емкости, минеральные воды); Природные воды (поверхностная, подземная, в т.ч. источники питьевого водоснабжения, грунтовые, талые); Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные);	-	-	Массовая концентрация стронция / Стронций	- от 0,1 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Питьевая вода (централизованные и нецентрализованные системы водоснабжения, воды расфасованные в емкости, минеральные воды); Природные воды (поверхностная, подземная, в т.ч. источники питьевого водоснабжения, грунтовые, талые); Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные);	-	-	Массовая концентрация калия / Калий	- от 1 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация лития / Литий	- от 0,001 до 10 (мг/дм³)
3.21.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Сточные воды (производственные, хозяйственно-бытовые, ливневые, очищенные);	-	-	Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,0002 до 0,01 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм³)
3.22.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода (в т.ч. расфасованные в емкости); Природные воды (поверхностные и подземные источники водоснабжения); Талые воды; Техническая вода;	-	-	Массовая концентрация селена/Селен	- от 0,0002 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 0,0005 до 0,3 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия/Бериллий	- от 0,00002 до 0,001 (мг/дм³)
3.23.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода (в т.ч. расфасованные в емкости); Природные воды (в т.ч. поверхностные и подземные источники водоснабжения); Сточные воды (в т.ч. очищенные, ливневые);	-	-	Перманганатная окисляемость, выраженная в расчете на атомарный кислород/Окисляемость перманганатная	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация АПАВ/АПАВ/Анионные поверхностно-активные вещества	- от 0,025 до 100 (мг/дм³)
3.25.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация АПАВ/АПАВ/Анионные поверхностно-активные вещества	- от 0,025 до 10 (мг/дм³)
3.26.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация сероводорода/Сероводород	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)
3.28.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фенолов/Фенолы общие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
3.29.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фенолов/Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 2 до 500 (нг/дм³) от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)
3.31.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости); Природные воды (поверхностная, подземная, морская);	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 0,5 до 500 (нг/дм³) от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³)
3.32.	ПНД Ф 14.1:2.189-02;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация жиров/Жиры	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	ПНД Ф 14.1:2:4.190-03;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды; Питьевая вода;	-	-	Бихроматная окисляемость/Химическое потребление кислорода/ХПК	- от 5,0 до 800 (мгО/дм³)
3.34.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Мутность по формазину/Мутность	- от 1,0 до 100 (ЕМФ) от 1,0 до 100 (ЕМ/дм³)
3.35.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация железа/Железо	- от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Массовая концентрация кадмия/Кадмий	- от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта/Кобальт	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец	- от 0,002 до 10,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Массовая концентрация хрома/Хром	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
3.36.	ПНД Ф 14.1:2.216-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Сточные воды; Природные воды (поверхностных);	-	-	Массовая концентрация лигнинсульфоновых (лигносульфоновых) кислот и их солей/Лигнинсульфоновые кислоты и их соли	- от 1 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	ПНД Ф 14.1.272-2012;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/Нефтепродукты	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
3.38.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов/Аммоний/Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
3.39.	ПНД Ф 14.1.281-15;Химические испытания, физико-химические испытания;инфракрасная спектроскопия (спектрофотометрический);	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация жиров/Жиры	- от 1 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	РД 52.24.358;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация взвешенных форм железа/Взвешенные формы железа. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: - Массовая концентрация железа общего растворенного/Железо общее растворенное; - Массовая концентрация железа валового/Железо валовое	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация железа общего растворенного/Железо общее растворенное	- от 0,020 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация железа валового/Железо валовое	- от 0,020 до 50,0 (мг/дм³)
3.41.	РД 52.24.367;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация нитратного азота / Азот нитратов	- от 0,03 до 70 (мг/дм³)
3.42.	РД 52.24.368;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) /Анионные СПАВ/АСПАВ	- от 0,050 до 1,50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	РД 52.24.377;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация бериллия / Бериллий	- от 0,20 до 4,00 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация железа / Железо	- от 10 до 200 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	- от 0,10 до 2,00 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	- от 2,0 до 40,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 1,0 до 15,0 (мкг/дм³)
					Массовая концентрация меди / Медь	- от 1,0 до 30,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация молибдена / Молибден	- от 1,0 до 50,0 (мкг/дм ³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 5,0 до 60,0 (мкг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 2,0 до 30,0 (мкг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация хрома / Хром	- от 1,0 до 30,0 (мкг/дм ³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 2,0 до 20,0 (мкг/дм ³)
3.44.	РД 52.24.382;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация фосфатного фосфора/Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов) в пересчете на фосфор/Фосфор фосфатов	- от 0,010 до 100,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	РД 52.24.391;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация калия / Калий	- от 1,0 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация натрия / Натрий	- от 1,0 до 50,0 (мг/дм³)
3.46.	РД 52.24.395;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация магния/Магний. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: -Жесткость общая; Массовая концентрация кальция/Кальций	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Общая жесткость	- от 0,060 до 50,0 (°Ж)
3.47.	РД 52.24.403;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация магния/Магний. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: -Жесткость общая; Массовая концентрация кальция/Кальций	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация ионов кальция/Кальций	- от 1,0 до 2000,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	РД 52.24.419;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода / Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
3.49.	РД 52.24.423;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация метанола/Метанол	- от 0,050 до 3,0 (мг/дм³)
3.50.	РД 52.24.488;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов / Летучие фенолы / Фенольный индекс	- от 2,0 до 30,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	РД 52.24.492;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация формальдегида/Формальдег ид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³)
3.52.	РД 52.24.495;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Водородный показатель / рН	- от 4,00 до 10,00 (ед. рН)
3.53.	РД 52.24.496;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.54.	РД 52.24.496;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Прозрачность	- от 1 до 30 (см)
					Температура	- от 0 до 100 (°С)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	РД 52.24.497 (фотометрический метод);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Цветность	- от 5 до 500 (градус цветности)
3.56.	РД 52.24.526;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды (в том числе очищенные сточные воды);	-	-	Массовая концентрация мышьяка/Мышьяк	- от 2,0 до 20,0 (мкг/дм³)
3.57.	НДП 10.1:2:3.82- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов / Фторид-ион	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	НДП 10.1:2:3.82- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов / Фторид-ион	- от 0,15 до 20,0 (мг/дм³)
3.59.	Преобразователь ионометрический И-510 и И-500. Руководство по эксплуатации 4215-002-81696414-2007 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Водородный показатель / рН	- от 1 до 10 (ед. рН)
3.60.	ГОСТ 18190 (Разделы 1, 2, 3);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода;	-	-	Свободный остаточный хлор	- от 0,3 до 35 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Суммарный остаточный хлор	- от 0,3 до 35 (мг/дм³)
					Хлораминовый хлор. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Суммарный остаточный хлор, Свободный остаточный хлор	Расчетный показатель: -
3.61.	ГОСТ 31940 (Метод 2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация сульфатов (сульфат- ион)/Сульфаты	- от 10 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.	ГОСТ 31954 (Метод А); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости); Природные воды (поверхностная, подземная, в т.ч. воды источников питьевого водоснабжения);	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 500 (°Ж)
3.63.	ГОСТ 31957 (Метод А); Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Общая щелочность / Щелочность	- от 0,1 до 100 (ммоль/дм³)
					Массовая концентрация гидрокарбонатов / Гидрокарбонаты. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Общая щелочность / Щелочность	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.					Массовая концентрация карбонатов / Карбонаты. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Общая щелочность / Щелочность	Расчетный показатель: -
3.64.	ГОСТ Р 57162-2016;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Природные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные; Сточные воды;	-	-	Кобальт (Co) / Массовая концентрация кобальта (Co)	- от 0,002 до 5 (мг/дм³)
					Хром (Cr) / Массовая концентрация хрома (Cr)	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Алюминий (А l) / Массовая концентрация алюминия(А l)	- от 0,01 до 10 (мг/дм ³)
					Барий (Ba) / Массовая концентрация бария (Ba)	- от 0,01 до 20 (мг/дм ³)
					Бериллий (Be) / Массовая концентрация бериллия (Be)	- от 0,0001 до 0,2 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Железо (Fe) /Массовая концентрация железа (Fe)	- от 0,04 до 25 (мг/дм ³)
					Кадмия (Cd) / Массовая концентрация кадмия (Cd)	- от 0,0001 до 5 (мг/дм ³)
					Марганец (Mn) / Массовая концентрация марганца (Mn)	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Медь (Cu) / Массовая концентрация меди (Cu)	- от 0,001 до 5 (мг/дм ³)
					Молибден (Mo) / Массовая концентрация молибдена (Mo)	- от 0,001 до 20 (мг/дм ³)
					Мышьяк (As) / Массовая концентрация мышьяка (As)	- от 0,005 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Никель (Ni) / Массовая концентрация никеля (Ni)	- от 0,005 до 5 (мг/дм ³)
					Свинец (Pb) / Массовая концентрация свинца (Pb)	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)
					Селен (Se) / Массовая концентрация селена (Se)	- от 0,002 до 5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Цинк (Zn) / Массовая концентрация цинка (Zn)	- от 0,001 до 50 (мг/дм³)
3.65.	ГОСТ Р 57164; Органолептические (сенсорные) испытания ; органолептический (сенсорный) ;	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости); Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Вкус (привкус)	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.66.	ГОСТ 4011 (Разделы 1,2,5,3);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация общего железа/Железо общее	- от 0,05 до 20,0 (мг/дм³)
3.67.	ГОСТ 4245 (Разделы 1,2);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Питьевая вода;	-	-	Хлор-ион/Хлориды	- от 10 до 2000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.68.	ГОСТ 31868 (Метод Б);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости); Природные воды (поверхностная, подземная, в т.ч. воды источников питьевого водоснабжения);	-	-	Цветность	- от 1 до 500 (градус цветности)
3.69.	Методика измерения суммарной альфа-активности с использованием сцинтилляционного альфа-радиометра с программным обеспечением "Прогресс". Разработана ФГУП "ВНИИФТРИ" Свидетельство об аттестации №40090.5И665 от 28.07.2005 г.;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;радиометрический;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Суммарная альфа-активность	- от 0,01 до 1000 (Бк/л)
3.70.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ" Свидетельство об аттестации МВИ №40090.4Г006 от 29.03.2004г.;Радиационный контроль и мониторинг, включая	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Суммарная объемная бета-активность	- от 0,1 до 3000 (Бк/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	радиохимию;спектральный;				Суммарная удельная бета-активность	- от 0,1 до св. 5 (Бк/кг)
3.71.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ". Свидетельство об аттестации МВИ №40090.3Н700 от 22.12.2003г.;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Объемная активность Rn-222	- от 1 до 10000 (Бк/л)
					Удельная активность Cs-137 и других гамма-излучающих радионуклидов в диапазоне энергии 200-3000 КэВ (ЕРН)	- от 3 до 100000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	Методика измерений активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма- спектрометра с программным обеспечением "Прогресс". Свидетельство об аттестации. №40090.8K212 от 30.07.2008 г.;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;спектральный;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Удельная активность Rn- 222	- от 8 до 50000 (Бк/кг) от 8 до 50000 (Бк/л)
3.73.	Методика измерений содержания радия и радона в природных водах. Разработана ЗАО НТЦ "НИТОН". Свидетельство об аттестации №40090.6K818 от 02.06.2006 г.;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Объемная активность Ra- 226	- от 0,3 до 1000 (Бк/л)
					Объемная активность Rn- 222	- от 0,3 до 1000 (Бк/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	Сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением "Прогресс". Методика измерения активности радионуклидов. Свидетельство об аттестации №40152.4Д362/01.00294 от 30 мая 2014 г.; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Суммарная активность бета-излучающих радионуклидов	- от 0,1 до 60000 (Бк)
3.75.	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды для измерения активности Рo-210, общей альфа- активности (без Рo-210) и общей бета-активности (без К-40) на радиологическом комплексе с программным обеспечением "Прогресс". Свидетельство об аттестации №42090.6В525 от 27.03.2006 г.; Пробоподготовка; пробоподготовка;	Питьевая вода; Подземные воды;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.76.	Методика измерений активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс". Свидетельство об аттестации №40151.16397/RA.RU.311243 - 2015 от 05.09.2016 г.; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Общая (суммарная) активность гамма-излучающих радионуклидов	- от 1 до 10000000 (Бк)
3.77.	МИ 2707-2010 Вода питьевая. Интерпретация результатов измерений радиоактивности и требования к точности аппаратно-методического обеспечения измерений. Предварительная оценка радиационной безопасности питьевой воды по удельной общей (суммарной) альфа- и бета-излучающих (ЕРН) в счетных образцах, приготовленных выпариванием, в соответствии с пунктом 2.5 МИ 2707-2010; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований	Питьевая вода; Подземные воды; Пресные воды; Поверхностные воды; Воды грунтовые;	-	-	Удельная общая (суммарная) активность альфа-излучающих (ЕРН)	- от 0,01 до 1000 (Бк/кг)
					Удельная общая (суммарная) активность бета-излучающих (ЕРН)	- от 0,1 до 1000 (Бк/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	(испытаний);					
3.78.	Методика приготовления счетных образцов из проб питьевой воды для измерения активности ЕРН с использованием радиологического комплекса с программным обеспечением "Прогресс". Свидетельство об аттестации №42090.6B524 от 27.03.2006 г.;Пробоподготовка;пробоподгот овка;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.79.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Отбор, транспортировка, подготовка к хранению проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	ГОСТ Р 56237;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.81.	ГОСТ 31942;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Отбор, транспортировка, хранение проб	Указание диапазона не требуется: -
3.82.	Р 52.24.353;Отбор проб;отбор проб;	Природные воды (поверхностная);	-	-	Отбор, обработка, хранение и консервация проб воды, транспортировка проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	ПНД Ф 12.15.1-08;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор, пробоподготовка, транспортировка, хранение проб	Указание диапазона не требуется: -
3.84.	ГОСТ 15126;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Поверхностные воды;	-	-	Скорость течения реки	- от 0,03 до 5,00 (м/с)
3.85.	Измеритель скорости потока ИСП-1М. Руководство по эксплуатации;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей;	Поверхностные воды;	-	-	Скорость потока	- от 0,03 до 5,00 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	ПНД Ф 13.1.6-97;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы;	-	-	Керосин	- от 1,0 до 15000 (мг/м³)
3.87.	ПНД Ф 13.1.8-97;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы;	-	-	Бензин	- от 1,0 до 15000 (мг/м³)
					Сольвент	- от 1,0 до 15000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.					Уайт-спирит	- от 1,0 до 15000 (мг/м³)
3.88.	ПНД Ф 13.1:2:3.23-98;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Бутан	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Бутен-1	- от 1 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.					Бутен-2	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Изобутан	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Изобутен	- от 1 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.					Изопентан	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Метан	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Пентан	- от 1 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.					Пропан	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Пропен	- от 1 до 1500 (мг/м³)
					Этан	- от 1 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.					Этен	- от 1 до 1500 (мг/м³)
3.89.	ПНД Ф 13.1:2:3.24-98;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Гексан	- от 1 до 1000 (мг/м³)
					Гептан	- от 1 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Декан	- от 1 до 1000 (мг/м³)
					Нонан	- от 1 до 1000 (мг/м³)
					Октан	- от 1 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	ПНД Ф 13.1:2:3.25-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Бензол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Непредельные углеводороды C2-C5 (суммарно, в пересчёте на углерод)	- от 1 до 1000 (мг/м³)
					Предельные углеводороды C1-C10 (суммарно, в пересчёте на углерод)	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.					Стирол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Толуол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					Этилбензол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.					м,п-Ксилолы	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
					о-Ксилол	- от 0,2 до 1000 (мг/м³)
3.91.	ПНД Ф 13.1.56-07 (№ М-03-06);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Промышленные выбросы;	-	-	Ацетальдегид	- от 2,5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Бутаналь	- от 2,5 до 200 (мг/м³)
					Изобутаналь	- от 2,5 до 200 (мг/м³)
					Пропаналь	- от 2,5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07 (№ М 01-05);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Предельные углеводороды C12-C19	- от 0,8 до 10000 (мг/м³)
3.93.	ГОСТ 17.2.4.05;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух;	-	-	Масса взвешенных частиц пыли / Пыль (взвешенные частицы)	- от 0,04 до 10 (мг/м³)
3.94.	РД 52.04.186 п.5.2.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Аммиак	- от 0,01 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	РД 52.04.186 п.5.2.1.8.;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Диоксид азота	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)
					Оксид азота	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)
3.96.	РД 52.04.186 п.5.2.3.2.;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Фторид водорода	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	РД 52.04.186 п.5.2.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Сероводород	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)
3.98.	РД 52.04.186 п.5.2.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Серная кислота и сульфаты	- от 0,005 до 3,0 (мг/м³)
3.99.	РД 52.04.186 п.5.3.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Фенол / Гидроксibenзол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 0.	Барометр-анероид контрольный М-67. Паспорт Л 62.832.003 ПС;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Атмосферное давление	- от 610 до 790 (мм рт.ст.)
3.10 1.	МУ №1637-77 "Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе";Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация аммиака / Аммиак	- от 1 до 50 (мг/м³)
3.10 2.	МУ №1645-77 "Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе";Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация хлористого водорода / Хлористый водород	- от 3 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.	МУ №4588-88 "Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны";Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация серной кислоты / Серная кислота	- от 0,5 до 5 (мг/м³)
3.10 4.	МУ №4592-88 "Методические указания по фотометрическому измерению концентрации уксусной кислоты в воздухе рабочей зоны";Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация уксусной кислоты / Уксусная кислота	- от 2,5 до 25 (мг/м³)
3.10 5.	МУ №4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле. Измерение концентрации оксидов азота (II) и (IV)»;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация оксида азота (II) / Оксид азота (II)	- от 0,65 до 27 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 5.					Концентрация оксида азота (IV) / Оксид азота (IV) / Диоксид азота	- от 1 до 42 (мг/м³)
3.10 6.	МУ №4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле. Измерение концентрации озона (метод 2)»;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация озона / Озон	- от 0,05 до 1,3 (мг/м³)
3.10 7.	МУ №5937-91 "Методические указания по фотометрическому измерению концентраций аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны";Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация щелочных аэрозолей (в пересчете на гидроксид натрия) / Аэрозоль едких щелочей	- от 0,2 до 3,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 8.	МУК 4.1.4155-25;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД)	- от 1 до 250 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли / Пыль (дисперсная фаза аэрозоля) / Пыль	- от 1 до 250 (мг/м³)
3.10 9.	МУК 4.1.4106-24;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,25 до 2,4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 0.	МУК 4.1.2470-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода) / Дигидросульфид / Сероводород	- от 5 до 40 (мг/м³)
3.11 1.	МУК 4.1.2471-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы (сернистый ангидрид) / Диоксид серы / Сернистый ангидрид	- от 5 до 125 (мг/м³)
3.11 2.	МУК 4.1.2473-09;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация диоксида азота / Диоксид азота	- от 1 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 2.					Массовая концентрация оксида азота / Оксид азота (в пересчёте на диоксид азота)	- от 1 до 20 (мг/м³)
3.11 3.	ПНД Ф 13.1.31-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Хром шестивалентный	- от 0,08 до 100 (мг/м³)
3.11 4.	ПНД Ф 13.1.33-2002;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Аммиак	- от 0,2 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 5.	ПНД Ф 13.1.45-03;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Фтористый водород	- от 0,03 до 50 (мг/м³)
3.11 6.	ПНД Ф 13.1.58-07 (М-03-01) (ФР.1.31.2013.16460);Химически е испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация хлора / Хлор	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
3.11 7.	ПНД В МСУ Ф 1.2-022-05 (ФР.1.31.2005.01879);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты / Уксусная кислота / Этановая кислота	- от 0,1 до 3000 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11 8.	М-1 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сероводорода в источниках загрязнения атмосферы фотоколориметрическим методом, с отбором проб в поглотители Рыхтера» (ФР.1.31.2014.17762);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотоколориметрическ ий метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация сероводорода / Сероводород / Дигидросульфид	- от 0,05 до 60 (мг/м³)
3.11 9.	М-3 «Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозоля серной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11281);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля серной кислоты / Серная кислота	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
3.12 0.	М-4 «Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11270);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля масла / Масла аэрозоль	- от 0,5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 0.						
3.12 1.	М–5 «Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом» (ФР.1.31.2011.11268);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация хлористого водорода / Хлористый водород / Гидрохлорид	- от 0,25 до 180 (мг/м³)
3.12 2.	М–7 «Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11266);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей / Аэрозоль едких щелочей	- от 0,05 до 125 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 3.	М–11 «Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11264);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,2 до 200 (мг/м³)
3.12 4.	М–14 «Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом» (ФР.1.31.2011.11280);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотоколориметрическ ий метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация фенола / Фенол / Гидроксibenзол	- от 0,037 до 50 (мг/м³)
3.12 5.	М–15 «Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом» (ФР.1.31.2011.11279);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотоколориметрическ ий метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы / Ангидрид сернистый	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 5.						
3.12 6.	М–16 «Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с ацетилацетоном» (ФР.1.31.2011.11278); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,05 до 50 (мг/м³)
3.12 7.	М–18 «Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с реактивом Грисса» (ФР.1.31.2011.11276); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация оксидов азота (в пересчёте на диоксид азота) / Оксиды азота (в пересчёте на диоксид азота)	- от 0,10 до 140 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12 8.	М–19 «Методика выполнения измерений массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11275);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация меркаптанов в пересчёте на метилмеркаптан (метантиол) / Меркаптаны в пересчёте на метантиол / Меркаптаны в пересчёте на метилмеркаптан	- от 0,005 до 12 (мг/м³)
3.12 9.	№0-4-98 «Методика выполнения измерений массовой концентрации пентоксида ванадия в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом» Разработана ООО «Экологический центр «ОФИОН» Свидетельство №2420/77-99 от 05.11.1999;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация пентоксида ванадия / Пентоксид ванадия	- от 0,125 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 0.	МЭ-01-2000 «Методика выполнения измерения массовой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения атмосферы гравиметрическим методом» Разработана «ООО «Центр «Маркетинг-Экология» Свидетельство №2420/67-2000 от 04.08.2000;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация паров воды / Пары воды / Влажность	- от 50 до 500 (г/м³)
3.13 1.	ГОСТ 33007;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Промышленные выбросы; Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников; Отработавшие газы; Газопылевые потоки; Отходящие газы от топливосжигающих установок;	-	-	Запылённость / Массовое содержание взвешенных частиц / Пыль	- от 0,01 до 15 (г/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 2.	Методика измерения массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны (ФР.1.31.2001.00384);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация сажи / Сажа / Углерод	- от 1 до 50000 (мг/м³)
3.13 3.	Методика измерения массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны (ФР.1.31.2001.00384);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация сажи / Сажа / Углерод	- от 2 до 50 (мг/м³)
3.13 4.	М-01В/2011 «Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий» (ФР.1.31.2011.09973);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,01 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	- от 0,01 до 4 (мг/м³)
					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	- от 0,01 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 0,01 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,03 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация молибдена / Молибден	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,02 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 4.					Массовая концентрация ртути / Ртуть	- от 0,005 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,005 до 1 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 0,08 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 5.	М-01В/2011 «Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий» (ФР.1.31.2011.09973);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация калия / Калий	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация натрия / Натрий	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
3.13 6.	М-01В/2011 «Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий» (ФР.1.31.2011.09973);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,01 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	- от 0,003 до 6 (мг/м³)
					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 0,01 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,015 до 30 (мг/м³)
					Массовая концентрация молибдена / Молибден	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,002 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 6.					Массовая концентрация ртути / Ртуть	- от 0,0003 до 0,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,001 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 0,008 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 7.	М-01В/2011 «Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий» (ФР.1.31.2011.09973);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация калия / Калий	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация натрия / Натрий	- от 0,1 до 30 (мг/м³)
3.13 8.	МВИ-М-34-04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и выбросах в атмосферу промышленных предприятий атомно- абсорбционным методом с электротермической атомизацией» (ФР.1.31.2004.01258);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация алюминия / Алюминий	- от 0,03 до 4000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.					Массовая концентрация бария / Барий	- от 0,10 до 2550 (мг/м³)
					Массовая концентрация бериллия / Бериллий	- от 0,0020 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,013 до 1200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	- от 0,0025 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	- от 0,009 до 1600 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 0,013 до 500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,009 до 1600 (мг/м³)
					Массовая концентрация молибдена / Молибден	- от 0,13 до 1200 (мг/м³)
					Массовая концентрация мышьяка / Мышьяк	- от 1,0 до 8000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,0025 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,005 до 1200 (мг/м³)
					Массовая концентрация хрома / Хром	- от 0,0025 до 250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 8.					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 0,006 до 500 (мг/м³)
3.13 9.	МВИ-М-34-04 «Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и выбросах в атмосферу промышленных предприятий атомно- абсорбционным методом с электротермической атомизацией» (ФР.1.31.2004.01258);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация алюминия / Алюминий	- от 0,07 до 350 (мг/м³)
					Массовая концентрация бария / Барий	- от 0,043 до 85 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.					Массовая концентрация бериллия / Бериллий	- от 0,0009 до 0,9 (мг/м³)
					Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	- от 0,0025 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	- от 0,03 до 70 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 0,007 до 13 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,015 до 30 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.					Массовая концентрация молибдена / Молибден	- от 0,10 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация мышьяка / Мышьяк	- от 0,01 до 80 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,01 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13 9.					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,002 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хрома / Хром	- от 0,0017 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 0,01 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.	Методика измерений массовой концентрации кадмия, кобальта, железа, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, хрома и цинка в атмосферном воздухе, воздухе жилых и общественных зданий и в воздухе рабочей зоны методом электротермической атомно-абсорбционной спектроскопии (ФР.1.31.2021.39518); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,05 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация кадмия / Кадмий	- от 0,002 до 10 (мкг/м³)
					Массовая концентрация кобальта / Кобальт	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация мышьяка / Мышьяк	- от 0,05 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация хрома / Хром	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 0.					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 2 до 1000 (мкг/м³)
3.14 1.	Методика измерений массовой концентрации кадмия, кобальта, железа, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, хрома и цинка в атмосферном воздухе, воздухе жилых и общественных зданий и в воздухе рабочей зоны методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии (ФР.1.31.2021.39518);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация железа (среднесуточная) / Железо	- от 0,01 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация кадмия (среднесуточная) / Кадмий	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Массовая концентрация кобальта (среднесуточная) / Кобальт	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация марганца (среднесуточная) / Марганец	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация меди (среднесуточная) / Медь	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Массовая концентрация мышьяка (среднесуточная) / Мышьяк	- от 0,01 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация никеля (среднесуточная) / Никель	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация свинца (среднесуточная) / Свинец	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 1.					Массовая концентрация хрома (среднесуточная) / Хром	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Массовая концентрация цинка (среднесуточная) / Цинк	- от 0,5 до 1000 (мкг/м³)
3.14 2.	М 06-09-2015 "Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2015.20718);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 0,010 до 5000 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 3.	М-02-902-150-07 «Методика выполнения измерений массовой концентрации полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе и промышленных выбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (ФР.1.31.2017.25599);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 0,001 до 10 (мкг/м³)
3.14 4.	М-02-902-150-07 «Методика выполнения измерений массовой концентрации полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе и промышленных выбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» (ФР.1.31.2017.25599);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 5 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 5.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)
3.14 6.	МУК 4.1.1273-03;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 0,02 до 5000 (мкг/м³)
3.14 7.	АЮВ 0.005.169 МВИ «Методика выполнения измерений массовой концентрации органических веществ (27 соединений) в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с использованием универсального многоразового пробоотборника» (ФР.1.31.2004.01259);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация о- ксилола / о-Ксилол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Массовая концентрация амилового спирта / Амиловый спирт / Пентан- 1-ол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона /Ацетон / Пропан-2- он	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола / Бензол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Массовая концентрация бутилацетата / Бутилацетат	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилового спирта / Бутиловый спирт / Бутан-1- ол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата / Винилацетат / Этилацетат	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Массовая концентрация изоамилацетата / Изоамилацетат	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация изобутилового спирта / Изобутиловый спирт / 2- Метилпропан-1-ол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола / Изопропилбензол / Кумол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Массовая концентрация изопропилового спирта / Изопропиловый спирт / Пропан-2-ол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилэтилкетона / Метилэтилкетон / Бутан-2- он	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропилового спирта / Пропиловый спирт / Пропан-1-ол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Массовая концентрация стирола / Стирол / Этенилбензол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола / Толуол / Метилбензол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола / Фенол / Гидроксibenзол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Массовая концентрация циклогексанона / Циклогексанон	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата / Этилацетат	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола / Этилбензол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 7.					Массовая концентрация этилового спирта / Этиловый спирт / Этанол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилцеллозолева / Этилцеллозолев / 2- Этоксиэтанол	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация м,п-ксилолов / м,п-Ксилолы	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 8.	РД 52.18.801;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бензола / Бензол	- от 0,004 до 0,440 (мг/м³)
					Массовая концентрация кумола / Кумол	- от 0,004 до 0,431 (мг/м³)
					Массовая концентрация метаксилола / Метаксилोल	- от 0,005 до 0,432 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 8.					Массовая концентрация ортоксилола / Ортоксилोल	- от 0,004 до 0,440 (мг/м³)
					Массовая концентрация параксилола / Параксилोल	- от 0,004 до 0,431 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола / Толуол	- от 0,004 до 0,434 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14 8.					Массовая концентрация хлорбензола / Хлорбензол	- от 0,006 до 0,555 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола / Этилбензол	- от 0,004 до 0,434 (мг/м³)
3.14 9.	МУК 4.1.3170-14;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Атмосферный воздух;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 0.	МУ 09-18/007 «Методика измерений массовой концентрации аминмеркаптана (1-пентантиола), бромбензола, бромформа (трибромметана), бутилмеркаптана (1-бутантиола), валериановой кислоты (пентановой кислоты), втор-бутилмеркаптана (бутан-2-тиола), диметилсульфида, изо-пропилмеркаптана (пропан-2-тиола), метилизобутилкетона (4-метил-2-пентанона), метилмеркаптана (метантиола), пропилмеркаптана (пропан-1-тиола), толуола (метилбензола), трет-амилового спирта (2-метил-2-бутанола), этилмеркаптана (этантиола) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе производственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии»; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация метилмеркаптана / Метилмеркаптан	- от 0,003 до 7,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 1.	МУ 09-18/007 «Методика измерений массовой концентрации арилмеркаптана (1-пентантиола), бромбензола, бромформа (трибромметана), бутилмеркаптана (1-бутантиола), валериановой кислоты (пентановой кислоты), втор-бутилмеркаптана (бутан-2-тиола), диметилсульфида, изо-пропилмеркаптана (пропан-2-тиола), метилизобутилкетона (4-метил-2-пентанона), метилмеркаптана (метантиола), пропилмеркаптана (пропан-1-тиола), толуола (метилбензола), трет-амилового спирта (2-метил-2-бутанола), этилмеркаптана (этантиола) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе производственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии»; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация этилмеркаптана / Этилмеркаптан	- от 0,005 до 12,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 2.	Методика измерений массовой концентрации диизобутилкетона, о-дихлорбензола, кумола, метилена хлористого, перхлорэтилена, пропилбензола, стирола, толуола, трихлорэтилена, хлорбензола, хлористого винила, о-хлортолуола, циклопентанона, этилакрилата, этилбензола, этилформиата в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе производственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2016.23996);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная);	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация стирола / Стирол	- от 0,020 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорбензола / Хлорбензол	- от 0,030 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола / Этилбензол	- от 0,010 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 3.	Методика измерений массовой концентрации аллилового спирта, амилового спирта, ацетона, бензола, бутилацетата, бутилового спирта, изобутилацетата, изоамилового спирта, изобутилового спирта, изопропилового спирта, п-ксилола, m-ксилола, o-ксилола, метилэтилкетона, окиси этилена, пропилового спирта, толуола, циклогексанона, эпихлоргидрина, этилацетата на портативных газовых хроматографах ФГХ (ФР.1.31.2014.17787); Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация п-ксилола / п-Ксилол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация o-ксилола / o-Ксилол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация m-ксилола / m-Ксилол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 3.					Массовая концентрация этилацетата / Этилацетат	- от 0,08 до 800 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилацетата / Бутилацетат	- от 0,08 до 800 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола / Бензол	- от 0,010 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 3.					Массовая концентрация аcetона / Ацетон	- от 0,08 до 1000 (мг/м³)
3.15 4.	Методика измерений массовой концентрации бензола, бромдихлорметана, бромформа (трибромметана), бутилацетата, дибромхлорметана, дихлорэтана (1,2-дихлорэтана), изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола), метилметакрилата (метил-2- метилпроп-2-еноата), метилового спирта (метанола), толуола (метилбензола), четырёххлористого углерода (тетрахлорметана), хлороформа (трихлорметана), фенола (гидроксibenзола), формальдегида (метаналь), этилформиата на портативных газовых хроматографах ФГХ (ФР.1.31.2014.17955);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация метилового спирта (метанола) / Метиловый спирт (метанол)	- от 0,30 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода / Четырёххлористый углерод	- от 0,30 до 300 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 5.	Методика измерений массовой концентрации бензола, бромдихлорметана, бромоформа (трибромметана), бутилацетата, дибромхлорметана, дихлорэтана (1,2-дихлорэтана), изобутилового спирта (2-метилпропан-1-ола), метилметакрилата (метил-2-метилпроп-2-еноата), метилового спирта (метанола), толуола (метилбензола), четыреххлористого углерода (тетрахлорметана), хлороформа (трихлорметана), фенола (гидроксибензола), формальдегида (метаналь), этилформиата на портативных газовых хроматографах ФГХ (ФР.1.31.2014.17955); Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,20 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороформа / Хлороформ	- от 0,30 до 100 (мг/м³)
3.15 6.	Методика измерений массовой концентрации бутана, гексана, гексена, гептана, гептена, метилизобутилкарбинола, метил-трет-амилового эфира, нонана, октана, октена, пентана, пентена, пропилена, скипидара, толуола, уксусной кислоты, циклогексана,	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация гексана / Гексан	- от 1,0 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 6.	этилена в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2016.23997);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;					
3.15 7.	Методика измерений массовой концентрации акролеина (проп- 2-енала), бутилцеллозольва (2- бутоксизтанола), декана, диметилформаида (N,N- диметилформаида), метилового спирта (метанола), метилцеллозольва (2- метоксизтанола), сероуглерода (углерода дисульфида), толуола (метилбензола), этилового спирта (этанола), этилцеллозольва (2- этоксизтанола) на портативных газовых хроматографах ФГХ (ФР.1.31.2015.21296);Химически е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация акролеина / Акролеин	- от 0,025 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероуглерода / Сероуглерод	- от 0,015 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 7.					Массовая концентрация этилового спирта / Этиловый спирт (этанол)	- от 1,0 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилцеллозольва / Этилцеллозольв	- от 0,20 до 70 (мг/м³)
3.15 8.	Методика измерений массовой концентрации а-метилстирола (1- метилэтилбензола), ацетальдегида (этанала), бутилакрилата (бутилпроп-2- еноата), винилацетата (этинилэтаната), изооктилового спирта (2-этилгексан-1-ола), мезитилена (1,3,5- триметилбензола), метилакрилата (метилпроп-2- еноата), метилацетата (метилэтаната), метилбутилкетона (гексан-2-она), метилметакрилата (метил-	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация ацетальдегида / Ацетальдегид	- от 0,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 8.	2-метилпроп-2-еноата), н-бутилбензола (1-фенилбутана), пропилацетата (н-пропилэтаноата), псевдокумола (1,2,4-триметилбензола), толуола (метилбензола), этиленхлоргидрина (2-хлорэтан-1-ола), этилового эфира (этокситана) на портативных газовых хроматографах ФГХ (ФР.1.31.2015.20512);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;					
3.15 9.	Методика измерений массовой концентрации анилина, бензальдегида, бутилкарбитола, диизопропилового эфира, диметилацетамида, изопрена, изофорона, метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пропионового альдегида, сероводорода, тетрагидрофурана, толуола, фенола, фурфуроливого спирта, фурфуурола, циклогексанола, орто-крезола, суммы мета-крезола и пара-крезола в атмосферном воздухе,	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация толуола / Толуол	- от 0,05 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15 9.	воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2016.23707);Химическ е испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;					
3.16 0.	Методика измерений массовой концентрации анилина, бензальдегида, бутилкарбита, диизопропилового эфира, диметилацетамида, изопрена, изофорона, метил-2-пирролидона, метил-трет-бутилового эфира, метилциклогексана, нафталина, пропионового альдегида, сероводорода, тетрагидрофурана, толуола, фенола, фурфурола, спирта, фурфурилового спирта, циклогексанола, орто-крезола, суммы мета-крезола и пара-крезола в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, воздухе непроизводственных помещений, промышленных выбросах методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2016.23707);Химическ е испытания, физико-	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация пропионового альдегида (пропаналя) / Пропаналь / Пропионовый альдегид	- от 0,10 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация нафталина / Нафталин	- от 0,10 до 30 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 0.	химические испытания;хроматография газовая/газожидкостная;					
3.16 1.	ПНД Ф 13.1:2:3.19- 98;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,034 до 8500 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы	- от 0,01 до 750 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 1.					Массовая концентрация ортофосфорной кислоты / Ортофосфорная кислота	- от 0,01 до 750 (мг/м³)
					Массовая концентрация фтороводорода / Фтороводород	- от 0,01 до 750 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода / Хлороводород	- от 0,01 до 750 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 2.	ПНД Ф 13.1:2:3.19-98;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография жидкостная ионная;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,02 до 50000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы	- от 0,15 до 12000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ортофосфорной кислоты / Ортофосфорная кислота	- от 0,15 до 12000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 2.					Массовая концентрация фтороводорода / Фтороводород	- от 0,15 до 12000 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода / Хлороводород	- от 0,15 до 12000 (мг/м³)
3.16 3.	ПНД Ф 12.1.1-99;Отбор проб;отбор проб;	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 4.	ПНД Ф 12.1.2-99;Отбор проб;отбор проб;	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.16 5.	РД 52.04.186, п.4.4;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.16 6.	ГОСТ 12.1.005, п.4;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16 7.	Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. Р 2.2.2006-05, Приложение 9 ;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.16 8.	РД 52.04.793;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация хлорида водорода / Хлорид водорода / Гидрохлорид	- от 0,04 до 2 (мг/м³)
3.16 9.	РД 52.04.798;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация хлора / Хлор	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 0.	РД 52.04.822;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы	- от 0,0025 до 8,0 (мг/м³)
3.17 1.	РД 52.04.823;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
3.17 2.	РД 52.04.831;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация углеродсодержащего аэрозоля / Сажа	- от 0,03 до 1,8 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 3.	РД 52.04.893;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ / Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10,00 (мг/м³)
3.17 4.	МУК 4.3.3593-19;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация взвешенных частиц / Взвешенные частицы	- от 0,01 до 42,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация угольной пыли / Угольная пыль	- от 0,01 до 42,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.	Газоанализатор "Геолан-1П". Руководство по эксплуатации СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида / Азота диоксид	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида / Азота оксид	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 5.					Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода оксида / Углерода оксид	- от 0,1 до 50 (мг/м³)
3.17 6.	ЦГНР.1020.00.00.000 РЭ. Газоанализаторы универсальные ЭКОЛАБ Плюс. Руководство по эксплуатации.;Инструментальны й метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух; Промышленные выбросы;	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 14167 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.					Метан	- от 10 до 33300 (мг/м³)
					Метилмеркаптан (метантиол)	- от 0,003 до 32,0 (мг/м³)
					Углеводороды C1-C5 (по метану)	- от 12 до 93160 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.					Углеводороды С6-С10 (по гексану)	- от 14,4 до 21450 (мг/м³)
					Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,0012 до 23,60 (мг/м³)
					Озон	- от 0,015 до 10,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 6.					Хлороводород (гидрохлорид)	- от 0,02 до 4537,0 (мг/м³)
					Этантиол (этилмеркаптан)	- от 0,00001 до 0,50000 (мг/м³)
3.17 7.	Метеометр МЭС-200А. Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Вентиляционные системы; Воздух санитарно-защитной зоны; Помещения/Здания;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт.ст.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 7.					Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
					Скорость / Скорость воздушного потока / Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура / Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 8.	ГОСТ 17.2.4.06;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников; Газопылевые потоки;	-	-	Диаметр газохода	- от 0,01 до 6 (м)
					Объёмный расход газа. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Давление, Скорость, Площадь	Расчетный показатель: - от 0,000008 до 750 (м³/с)
					Площадь измерительного сечения. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Диаметр, Размеры	Расчетный показатель: - от 0,00008 до 400 (м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 8.					Размеры газохода	- от 0,01 до 20 (м)
					Скорость. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Давление	Расчетный показатель: - от 2,0 до 60 (м/с)
3.17 9.	ГОСТ 17.2.4.07;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Газопылевые потоки;	-	-	Давление / Разрежение	- от -50 до 50 (гПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17 9.					Температура / Температура газа	- от -40 до 800 (°C)
3.18 0.	ГОСТ 17.2.4.08;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Газопылевые потоки;	-	-	Влажность газопылевых потоков / Влажность	- от 10 до 98 (%)
3.18 1.	Testo 410-1. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Атмосферный воздух;	-	-	Скорость движения воздуха / Скорость воздушного потока / Скорость	- от 0,4 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 1.					Температура воздуха / Температура	- от -10 до 50 (°C)
3.18 2.	Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01М. Руководство по эксплуатации 5.910.000 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников; Газопылевые потоки; Отходящие газы от топливосжигающих установок;	-	-	Давление / Разрежение	- от -2000 до 2000 (Па) от -200 до 200 (мм вод. ст)
					Скорость. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: Давление	Расчетный показатель: - от 2,0 до 60 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 3.	Газоанализаторы многокомпонентные "Монолит". Руководство по эксплуатации ШДЕК.413411.002РЭ;Инструмен- тальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Коэффициент избытка воздуха (альфа)	- от 1,00 до 9,99
3.18 4.	Газоанализаторы многокомпонентные "Полар". Руководство по эксплуатации ПЛЦК.413411.001 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Отходящие газы от топливосжигающих установок; Газопылевые потоки;	-	-	Давление / Разрежение / Дифференциальное давление	- от -50 до 50 (гПа)
					Диоксид азота	- от 6 до 500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Диоксид углерода	- от 0,5 до 20 (% об.д.)
					Кислород	- от 0,2 до 25 (% об.д.)
					Коэффициент избытка воздуха (альфа)	- от 1,00 до 9,99

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Оксид азота	- от 10 до 4000 (мг/м³)
					Оксид углерода	- от 12 до 12500 (мг/м³)
					Сернистый ангидрид / Сера диоксид	- от 15 до 5000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Сероводород	- от 5 до 500 (мг/м³)
					Скорость. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Давление	Расчетный показатель: - от 4 до 50 (м/с)
					Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2	- от 12 до 6650 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 4.					Температура	- от -20 до 800 (°C)
3.18 5.	Газоанализаторы многокомпонентные "Полар" и "Полар Универсал". Руководство по эксплуатации ПЛЦК.413411.004-01 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Диоксид азота	- от 6 до 500 (мг/м³)
					Диоксид углерода. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Кислород, Оксид углерода	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Избыточное давление (разрежение) газов / Давление / Разрежение	- от -50 до 50 (гПа)
					Кислород	- от 0,2 до 25 (% об.д.)
					Коэффициент избытка воздуха (альфа)	- от 1,00 до 9,99

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Оксид азота	- от 3 до 4000 (мг/м³)
					Оксид углерода	- от 2,5 до 12500 (мг/м³)
					Разность давлений газов	- от 0 до 20 (гПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Сернистый ангидрид / Сера диоксид	- от 6 до 5000 (мг/м³)
					Сероводород	- от 5 до 500 (мг/м³)
					Скорость газового потока / Скорость. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Разность давлений газов	Расчетный показатель: - от 2,0 до 60 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 5.					Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2	- от 7 до 6600 (мг/м³)
					Температура газов / Температура	- от -20 до 800 (°C)
3.18 6.	М-МВИ-172-06 "Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов "Монолит" (ФР.1.31.2011.11222);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Газопылевые потоки; Отходящие газы от топливосжигающих установок;	-	-	Давление / Разрежение	- от -50 до 50 (гПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 6.					Массовая концентрация диоксида азота / Диоксид азота	- от 10 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота / Оксид азота	- от 5 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода / Оксид углерода	- от 5 до 10000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 6.					Массовая концентрация сернистого ангидрида / Сернистый ангидрид / Сера диоксид	- от 10 до 5000 (мг/м³)
					Массовая концентрация суммы оксидов азота (NO _x) в пересчёте на NO ₂ / Сумма оксидов азота (NO _x) в пересчёте на NO ₂	- от 10 до 3550 (мг/м³)
					Объёмная доля диоксида углерода / Диоксид углерода	- от 1 до 20 (% об.д.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 6.					Объёмная доля кислорода / Кислород	- от 1 до 21 (% об.д.)
					Скорость. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Давление	Расчетный показатель: - от 4,0 до 50 (м/с)
					Температура газа / Температура	- от -20 до 800 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 7.	РД 52.04.186, п.2.6;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Направление ветра	- от С до С (Румб) от СВ до СВ (Румб) от В до В (Румб) от ЮВ до ЮВ (Румб) от Ю до Ю (Румб) от ЮЗ до ЮЗ (Румб) от З до З (Румб) от СЗ до СЗ (Румб) от штиль до штиль
3.18 8.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума, звука;	Атмосферный воздух; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории жилой зоны; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории городских и сельских поселений; Санитарно-защитные зоны;	-	-	Максимальный уровень звука. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Уровень звукового давления	Расчетный показатель: - от 22 до 139 (дБА)
					Уровень звукового давления в октавных (1/3- октавных) полосах частот (Гц)	- от 22 до 129 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18 8.					Эквивалентный уровень звука. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Уровень звукового давления	Расчетный показатель: - от 22 до 139 (дБА)
3.18 9.	Методика измерений объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений, а также в рудниках всех типов, путем отбора пробы воздуха. Разработана НТЦ «НИТОН» Свидетельство №40090.6K815 от 02.06.2006г.; Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Помещения/Здания; Воздух рабочей зоны; Атмосферный воздух; Территории; Рудничный воздух;	-	-	Объёмная активность радона / ОА радона	- от 5 до 200000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объёмная активность радона / ЭРОА радона	- от 2,5 до 100000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 0.	Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций. Разработана НТЦ «НИТОН» Свидетельство №40090.6К816 от 02.06.2006г.;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Помещения/Здания; Строительные конструкции; Территории; Атмосферный воздух;	-	-	Плотность потока радона	- от 1 до 100000 (мБк/(м²*с))
3.19 1.	Методика измерений средней за время экспозиции объемной активности радона в воздухе жилых и служебных помещений. Разработана НТЦ «НИТОН» Свидетельство №40090.6К817 от 02.06.2006г.;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Помещения/Здания; Территории; Рудничный воздух;	-	-	Средняя объемная активность радона / СОА радона	- от 10 до 100000 (Бк/м³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность радона / ЭРОА радона	- от 5 до 50000 (Бк/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 2.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/Т 16.1:2:2.2:2.3:3.7- 04;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды; Пресные воды; Осадки сточных вод; Отходы; Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Оптическая плотность культуры водорослей хлорелла (<i>Chlorella vulgaris</i> Beijer)	- от 0,015 до 0,3 (единиц оптической плотности)
					Токсическое действие	Расчетный показатель: оказывает токсическое действие/не оказывает токсическое действие -
					Токсичная кратность разбавлений (ТКР)	- от 1 до 100000 раз

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 3.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/Т 16.1:2:2.2:2.3:3.7- 04;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Отходы;	-	-	Класс опасности отхода	- от I до V
3.19 4.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 / Т 16.1:2:2.2:2.3:3.9- 06;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Пресные воды; Воды сточные очищенные; Осадки сточных вод; Отходы; Почвы; Донные отложения; Природные воды; Сточные воды; Грунты;	-	-	Безвредная кратность разбавления (БКР 10-48)	- от 1 до 100000 (раз)
					Количество выживших дафний	- от 0 до 10 (шт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 4.					Острое токсическое действие	оказывает острое токсическое действие/не оказывает острое токсическое действие -
3.19 5.	ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 / Т 16.1:2:2.2:2.3:3.9- 06;Токсикологические испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Отходы;	-	-	Класс опасности отхода	- от I до V
3.19 6.	ФР.1.39.2007.03221;Токсикологи ческие испытания;прочие методы токсикологических исследований (испытаний);	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды; Осадки сточных вод; Отходы; Почвы; Воды грунтовые;	-	-	Безвредная кратность разбавлений (БКР 10-48)	- от 1 до 100000 (раз)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 6.					Острое токсическое действие на церидафнии (<i>Ceriodaphnia affinis</i>)	- оказывает острое токсическое действие/не оказывает острое токсическое действие -
3.19 7.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.10- 98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Осадки сточных вод; Отходы; Промышленные отходы; Бытовые отходы; Почвы;	-	-	Ртуть	- от 0,1 до 5,0 (мкг/г)
3.19 8.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.17- 98;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почвы; Ил; Донные отложения; Отходы;	-	-	Мышьяк (валовое содержание)	- от 0,2 до 20 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 9.	ПНД Ф 16.3.24-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Отходы;	-	-	Массовая доля железа	- от 0,1 до 25,0 (%)
					Массовая доля марганца	- от 0,05 до 5,0 (%)
					Массовая доля меди	- от 0,025 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19 9.					Массовая доля никеля	- от 0,05 до 10,0 (%)
					Массовая доля хрома	- от 0,01 до 50,0 (%)
					Массовая доля цинка	- от 0,025 до 20,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 0.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Твердые отходы; Шламы; Активный ил; Донные отложения; Осадки сточных вод;	-	-	Хлориды	- от 10 до 100000 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.20 1.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Жидкие отходы;	-	-	Хлориды	- от 10 до 100000 (мг/дм ³)
3.20 2.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Твердые отходы; Жидкие отходы; Донные отложения; Шламы; Активный ил; Осадки сточных вод;	-	-	Массовая доля золы / Зольность	- от 5 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 3.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Осадки сточных вод; Донные отложения; Твердые отходы; Шламы; Активный ил;	-	-	Массовая доля ионов аммония / Азот аммонийный	- от 20 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.20 4.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Жидкие отходы;	-	-	Массовая концентрация ионов аммония / Азот аммонийный	- от 10 до 1000 (мг/дм ³)
3.20 5.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Отходы; Шламы; Активный ил; Донные отложения;	-	-	Водородный показатель / рН	- от 1,0 до 12,0 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 6.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Твердые отходы; Шламы; Активный ил; Донные отложения; Осадки сточных вод;	-	-	Массовая концентрация (массовая доля) магния / магний	- от 10 до 100000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая концентрация (массовая доля) кальция / кальций	- от 10 до 100000 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.20 7.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Жидкие отходы;	-	-	Массовая концентрация (массовая доля) магния / магний	- от 10 до 100000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 7.					Массовая концентрация (массовая доля) кальция / кальций	- от 10 до 100000 (мг/дм³)
3.20 8.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36- 2002;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почвы; Осадки сточных вод; Донные отложения; Отходы;	-	-	Кадмий (валовое содержание)	- от 1 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Кобальт (валовое содержание)	- от 5 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 8.					Марганец (валовое содержание)	- от 200 до 2000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Медь (валовое содержание)	- от 20 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Никель (валовое содержание)	- от 50 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 8.					Свинец (валовое содержание)	- от 10 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Хром (валовое содержание)	- от 5 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Цинк (валовое содержание)	- от 20 до 500 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20 9.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37- 2002;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Почвы; Грунты; Донные отложения; Отходы;	-	-	Валовое содержание серы / Сера (валовое содержание)	- от 80 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.21 0.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39- 2003;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Отходы; Осадки сточных вод; Почвы; Грунты; Донные отложения;	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена / Бенз(а)пирен	- от 0,005 до 2 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.21 1.	ПНД Ф 16.1:2:3:3.44- 05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Почвы;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов / Массовая доля летучих фенолов /Фенолы летучие	- от 0,05 до 4 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 2.	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Осадки сточных вод; Отходы;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов / Массовая доля летучих фенолов /Фенолы летучие	- от 0,05 до 80 (мг/кг)
3.21 3.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.51-08;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Отходы; Почвы; Ил; Донные отложения; Грунты;	-	-	массовая доля нитритного азота /Азот нитритный (массовая доля) /Азот нитритный	- от 0,037 до 0,56 (мг/кг)
3.21 4.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.52-08;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Отходы; Почвы; Донные отложения; Грунты; Ил;	-	-	Массовая доля кислоторастворимых форм фосфат-ионов /Фосфат-ион (массовая доля) /Фосфат-ион	- от 25 до 500 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 5.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Отходы; Почвы; Донные отложения; Грунты; Ил;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов / Сульфат-ион (массовая доля) / Сульфат-ион	- от 20 до 1000 (мг/кг)
3.21 6.	ПНД Ф 16.3.55-2024;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Отходы;	-	-	Компонентный состав	- от 0,025 до 100 (%)
					Морфологический состав	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.					Массовая доля тетрапака	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля текстиля	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля стекла	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.					Массовая доля резины	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля растительных остатков	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля полимерных материалов	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.					Массовая доля пищевых отходов	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля отсева	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля неметаллических материалов неорганического происхождения	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.					Массовая доля металла	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля макулатуры	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля компонентов	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.					Массовая доля иных неидентифицируемых компонентов	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля иных материалов органического происхождения	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля древесины	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 6.					Массовая доля грунта	- от 0,025 до 100 (%)
3.21 7.	ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Осадки сточных вод; Отходы; Почвы; Ил; Донные отложения; Шламы;	-	-	Массовая доля алюминия / Алюминий (массовая доля)	- от 0,05 до 1,5 (%)
3.21 8.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Осадки сточных вод; Почвы; Ил; Донные отложения; Твердые отходы; Жидкие отходы; Шламы;	-	-	Массовая доля влаги / Влага (массовая доля)	- от 0,05 до 99 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21 9.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Осадки сточных вод; Почвы; Ил; Донные отложения; Грунты;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов / Нефтепродукты (массовая доля)	- от 20 до 50000 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.22 0.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Отходы;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов / Нефтепродукты (массовая доля)	- от 0,02 до 100 (%)
3.22 1.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Отходы; Почвы; Ил; Донные отложения; Грунты;	-	-	Массовая доля диоксида кремния / Диоксид кремния (массовая доля)	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 2.	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.66-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Отходы; Почвы; Грунты; Донные отложения; Ил;	-	-	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ / АПАВ	- от 0,2 до 100 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.22 3.	ПНД Ф 16.1:2.2.2:3.67-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Отходы; Почвы; Ил; Донные отложения; Грунты;	-	-	Массовая доля азота нитратов / Азот нитратов (массовая доля)	- от 0,23 до 23 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.22 4.	ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Осадки сточных вод; Донные отложения;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) железа	- от 5 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 4.					Массовая доля (валовое содержание) кадмия	- от 0,05 до 1000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) кобальта	- от 0,25 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) марганца	- от 1 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 4.					Массовая доля (валовое содержание) меди	- от 0,25 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) никеля	- от 0,25 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) свинца	- от 0,25 до 2000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 4.					Массовая доля (валовое содержание) хрома	- от 0,25 до 2000 (мг/кг)
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	- от 1 до 5000 (мг/кг)
3.22 5.	ПНД Ф 16.2.2:2.3.71- 2011;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Осадки сточных вод; Донные отложения;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) калия	- от 20 до 200000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 5.					Массовая доля (валовое содержание) натрия	- от 20 до 200000 (мг/кг)
3.22 6.	ПНД Ф 12.1:2.2:2.3:3.2- 03;Отбор проб;отбор проб;	Осадки сточных вод; Почвы; Ил; Донные отложения; Твердые отходы; Жидкие отходы; Шламы; Грунты;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.22 7.	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии (ФР.1.31.2013.14150);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Массовая доля ртути / Ртуть	- от 0,005 до 1000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.	М-МВИ-80-2008 Методика выполнения измерений массовой доли элементов в пробах почв, грунтов и донных отложениях методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спектрометрии (ФР.1.31.2013.14150);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Массовая доля валового содержания железа / валовая форма железа	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля валового содержания кадмий / валовая форма кадмий	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля валового содержания кобальт / валовая форма кобальт	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля валового содержания марганец / валовая форма марганец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля валового содержания медь / валовая форма медь	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля валового содержания никель / валовая форма никель	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля валового содержания свинец / валовая форма свинец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля валового содержания хром / валовая форма хром	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля валового содержания цинк / валовая форма цинк	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля водорастворимых форм железо / водорастворимая форма железо	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм кадмий / водорастворимая форма кадмий	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм кобальт / водорастворимая форма кобальт	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля водорастворимых форм марганец / водорастворимая форма марганец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм медь / водорастворимая форма медь	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм никель / водорастворимая форма никель	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля водорастворимых форм свинец / водорастворимая форма свинец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм хром / водорастворимая форма хром	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля водорастворимых форм цинк / водорастворимая форма цинк	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля кислоторастворимых форм железо / кислоторастворимая форма железо	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмий / кислоторастворимая форма кадмий	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кислоторастворимых форм кобальт / кислоторастворимая форма кобальт	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля кислоторастворимых форм марганец / кислоторастворимая форма марганец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кислоторастворимых форм медь / кислоторастворимая форма медь	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кислоторастворимых форм никель / кислоторастворимая форма никель	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля кислоторастворимых форм свинец / кислоторастворимая форма свинец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кислоторастворимых форм хром / кислоторастворимая форма хром	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля кислоторастворимых форм цинк / кислоторастворимая форма цинк	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля подвижных форм железа / подвижная форма железа	- от 5 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля подвижных форм кадмий / подвижная форма кадмий	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля подвижных форм кобальт / подвижная форма кобальт	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля подвижных форм марганец / подвижная форма марганец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля подвижных форм медь / подвижная форма медь	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля подвижных форм никель / подвижная форма никель	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 8.					Массовая доля подвижных форм свинец / подвижная форма свинец	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля подвижных форм хром / подвижная форма хром	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))
					Массовая доля подвижных форм цинк / подвижная форма цинк	- от 1 до 5000 (мг/кг (млн ⁻¹))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22 9.	РД 52.18.571;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Почвы; Донные отложения;	-	-	Массовая доля мышьяка / Мышьяк (массовая доля)	- от 1,0 до 100 (мг/кг)
3.23 0.	РД 52.18.685;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Почвы; Донные отложения;	-	-	Массовая доля железа / Железо	- от 10 до 100000 (мг/кг)
3.23 1.	РД 52.18.685;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-эмиссионный спектрометрический метод (АЭС, AES);	Почвы; Донные отложения;	-	-	Массовая доля калия / Калий	- от 100 до 100000 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 1.					Массовая доля натрия / Натрий	- от 100 до 10000 (мг/кг)
3.23 2.	ГОСТ 26213 (п. 6.1);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы;	-	-	Массовая доля органического вещества / Органическое вещество	- от 0 до 15 (%)
3.23 3.	ГОСТ 26213 (п. 6.2);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Почвы;	-	-	Массовая доля органического вещества / Органическое вещество	- от 0 до 15 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 4.	ГОСТ 26423;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Почвы;	-	-	Водородный показатель / рН	- от 1 до 12 (ед. рН)
3.23 5.	ГОСТ 26425 пункт 1;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Почвы;	-	-	Содержание хлорид-ионов /хлорид-ион	- от 0 до 100 (%)
3.23 6.	ГОСТ 26483;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Почвы;	-	-	рН солевой вытяжки	- от 1 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 7.	ГОСТ Р 54650;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Почвы;	-	-	Массовая доля подвижных соединений фосфора (P2O5) / Фосфор (подвижные формы) в расчете на P2O5	- от 20 до 5000 (мг/кг)
3.23 8.	М 3-2017 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли водорастворимых форм фторидов в пробах почв методом прямой потенциометрии (ФР.1.31.2017.27474);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Почвы;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм фторид-ионов / Фториды	- от 1,0 до 190 (мг/кг (млн ⁻¹))
3.23 9.	Методика приготовления счетных образцов проб почвы для измерения активности стронция-90 на бета-спектрометрических комплексах с пакетом программ "Прогресс". Разработано ООО "НТЦ Амплитуда" Свидетельство об аттестации методики №42090.6Г032 от 03.04.2006г.;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Подготовка счетных образцов для измерения Sr-90	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23 9.						
3.24 0.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ" Свидетельство об аттестации МВИ №40090.4Г006 от 29.03.2004г.; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; спектральный;	Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Удельная активность Sr-90	- от 60 до 10000 (Бк/кг)
3.24 1.	Методические рекомендации по приготовлению счетных образцов для спектрометрических комплексов с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ"; ООО "НТЦ Амплитуда"; Пробоподготовка; пробообработка;	Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Подготовка счетных образцов для измерения Sr-90, Cs-137, K-40, Ra-226, Th-232	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 2.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС". Разработана ГНЦМ "ВНИИФТРИ". Свидетельство об аттестации МВИ №40090.3Н700 от 22.12.2003г.; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; спектральный;	Почвы; Донные отложения; Грунты;	-	-	Удельная активность Cs-137 и других гамма-излучающих радионуклидов в диапазоне энергий 40-3000 КэВ (ЕРН)	- от 30 до 100000 (Бк/кг)
3.24 3.	ГОСТ 17.1.5.01; Отбор проб; отбор проб;	Донные отложения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.24 4.	ГОСТ 17.4.3.01; Отбор проб; отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24 5.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (в том числе производственных, промышленных, очищенных, талых, ливневых, хозяйственно-бытовых);	-	-	Массовая концентрация железа общего/Железо общее (валовая форма)	- от 0,05 до 15 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа общего/Железо общее (растворенная форма)	- от 0,05 до 15 (мг/дм³)
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:3.4.3- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностных и подземных водных объектов);	-	-	Азот нитритный. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: -Массовая концентрация нитрит- ионов/Нитрит-ион	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация нитрит-ионов/Нитрит-ион	- от 0,0050 до 400 (мг/дм ³)
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов/ Нитрат-ион	- от 0,1 до 100 (мг/дм ³)
3.4.	ПНД Ф 14.1:2:3.95- 97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых, очищенных);	-	-	Массовая концентрация кальция/Кальций	- от 1,0 до 2000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых, очищенных);	-	-	Массовая концентрация хлоридов/Хлориды	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)
3.6.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Общая жесткость	- от 0,1 до 50 (°Ж)
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:3.108-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Массовая концентрация сульфатов/Сульфаты	- от 30 до 12000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Природные воды (поверхностных и подземных); Сточные воды (производственных, хозяйственно-бытовых, ливневых и очищенных);	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ/Взвешенные вещества	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)
3.9.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Фосфор фосфатов / Фосфат-ион (по Р) / Фосфаты (по Р). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация фосфат-ионов / Фосфат-ион / Фосфаты	Расчетный показатель: -
					Фосфор фосфатов / Фосфат-ион / Фосфаты	- от 0,050 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация сухого остатка / Сухой остаток	- от 50 до 50000 (мг/дм³)
3.11.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Воды сточные очищенные; Сточные воды; Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Водородный показатель / рН	- от 1,0 до 10,0 (ед. рН)
3.12.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (амперометрический метод);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воды сточные очищенные; Сточные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды (пресные); Подземные воды (грунтовые);	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.					Биохимическое потребление кислорода после n-дней инкубации (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгО ₂ /дм ³)
3.13.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов/Нефтепродукты	- от 0,005 до 50 (мг/дм ³)
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация АПАВ/АПАВ/Анионные поверхностно-активные вещества	- от 0,025 до 100 (мг/дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация АПАВ/АПАВ/Анионные поверхностно-активные вещества	- от 0,025 до 10 (мг/дм³)
3.16.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02;Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация алюминия/Алюминий	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Метод А);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фенолов/Фенолы общие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Метод Б); Химические испытания, физико-химические испытания; флуориметрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фенолов/Фенолы летучие	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06; Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический (ААС);	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация марганца/Марганец	- от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь	- от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Массовая концентрация никеля/Никель	- от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк	- от 0,001 до 10,0 (мг/дм³)
3.20.	ПНД Ф 14.1:2:4.262- 10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная); Сточные воды;	-	-	Аммоний-ион	- от 0,05 до 4,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода (в т.ч. расфасованная в емкости); Сточные воды (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная); Техническая вода; Талые воды; Природные воды (подземная);	-	-	Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов/Аммоний/Аммиак и аммоний-ион	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
3.22.	РД 52.24.358;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воды сточные очищенные; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация взвешенных форм железа/Взвешенные формы железа. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: - Массовая концентрация железа общего растворенного/Железо общее растворенное; - Массовая концентрация железа валового/Железо валовое	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация железа общего растворенного/Железо общее растворенное	- от 0,020 до 50,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация железа валового/Железо валовое	- от 0,020 до 50,0 (мг/дм³)
3.23.	РД 52.24.367;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация нитратного азота / Азот нитратов	- от 0,03 до 70,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.	РД 52.24.368;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ) /Анионные СПАВ/АСПАВ	- от 0,050 до 1,50 (мг/дм³)
3.25.	РД 52.24.382;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Поверхностные воды; Подземные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфатного фосфора/Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов) в пересчете на фосфор/Фосфор фосфатов	- от 0,010 до 100,0 (мг/дм³)
3.26.	РД 52.24.419;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода / Растворенный кислород	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	РД 52.24.492;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация формальдегида/Формальдег ид	- от 0,025 до 0,250 (мг/дм³)
3.28.	РД 52.24.495;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Водородный показатель / рН	- от 4,00 до 10,00 (ед. рН)
3.29.	РД 52.24.496;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.30.	РД 52.24.496;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Природные воды (поверхностная, подземная); Воды сточные очищенные;	-	-	Прозрачность	- от 1 до 30 (см)
					Температура	- от 0 до 100 (°С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	РД 52.24.497 (фотометрический метод);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Цветность	- от 5 до 500 (градус цветности)
3.32.	НДП 10.1:2:3.82- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов / Фторид-ион	- от 0,15 до 7,0 (мг/дм³)
3.33.	НДП 10.1:2:3.82- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фторид-ионов/ Фторид-ион	- от 0,15 до 20,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	Преобразователь ионометрический И-510 и И-500. Руководство по эксплуатации 4215-002-81696414-2007 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Водородный показатель / рН	- от 1 до 10 (ед. рН)
3.35.	Анализаторы лабораторные серии Анион 4100. Руководство по эксплуатации ИНФА.421522.002 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды (поверхностная, подземная);	-	-	Водородный показатель / рН	- от 0 до 10 (ед. рН)
3.36.	МД-01/19 Методика выполнения измерений массовой концентрации полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом (ФР.1.31.2019.34430);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация полигексаметиленгуанидин а гидрохлорида / ПГМГ- гидрохлорид / ПГМГ-ГХ	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	Термометр контактный цифровой ТК-5.01М. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Температура	- от 0 до 80 (°C)
3.38.	ГОСТ 31942;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Отбор, транспортировка, хранение проб	Указание диапазона не требуется: -
3.39.	ГОСТ Р 56237;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб;	Природные воды (поверхностная, подземная); Сточные воды;	-	-	Отбор, транспортировка, подготовка к хранению проб	Указание диапазона не требуется: -
3.41.	Р 52.24.353;Отбор проб;отбор проб;	Природные воды (поверхностная);	-	-	Отбор, обработка, хранение и консервация проб воды, транспортировка проб	Указание диапазона не требуется: -
3.42.	ПНД Ф 12.15.1-08;Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор, пробоподготовка, транспортировка, хранение проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	ГОСТ 17.2.4.05;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух;	-	-	Масса взвешенных частиц пыли / Пыль (взвешенные частицы)	- от 0,04 до 10 (мг/м³)
3.44.	РД 52.04.186 п.5.2.1.1;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Аммиак	- от 0,01 до 2,5 (мг/м³)
3.45.	РД 52.04.186 п.5.2.1.8.;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Диоксид азота	- от 0,02 до 1,40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Оксид азота	- от 0,016 до 0,94 (мг/м³)
3.46.	РД 52.04.186 п.5.2.3.2;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Фторид водорода	- от 0,002 до 0,7 (мг/м³)
3.47.	РД 52.04.186 п.5.2.7.4;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Сероводород	- от 0,004 до 0,12 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	РД 52.04.186 п.5.2.7.7;Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Серная кислота и сульфаты	- от 0,005 до 3,0 (мг/м³)
3.49.	РД 52.04.186 п.5.3.3.5;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Фенол / Гидроксibenзол	- от 0,004 до 0,2 (мг/м³)
3.50.	МУ №1645-77 "Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе";Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация хлористого водорода / Хлористый водород	- от 3 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	МУ №4588-88 "Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны";Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация серной кислоты / Серная кислота	- от 0,5 до 5 (мг/м³)
3.52.	ПНД Ф 13.1.31-02;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Хром шестивалентный	- от 0,08 до 100 (мг/м³)
3.53.	ПНД Ф 13.1.45-03;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Фтористый водород	- от 0,03 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	ПНД Ф 13.1.58-07 (М-03-01) (ФР.1.31.2013.16460);Химически е испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация хлора / Хлор	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
3.55.	ПНД В МСУ Ф 1.2-022-05 (ФР.1.31.2005.01879);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация уксусной кислоты / Уксусная кислота / Этановая кислота	- от 0,1 до 3000 (мг/м³)
3.56.	М-1 «Методика выполнения измерений массовой концентрации сероводорода в источниках загрязнения атмосферы фотоколориметрическим методом, с отбором проб в поглотители Рыхтера» (ФР.1.31.2014.17762);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотоколориметрическ ий метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация сероводорода / Сероводород / Дигидросульфид	- от 0,05 до 60 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	М–3 «Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозоля серной кислоты в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11281);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля серной кислоты / Серная кислота	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
3.58.	М–4 «Методика выполнения измерений концентраций аэрозоля масла в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11270);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля масла / Масла аэрозоль	- от 0,5 до 50 (мг/м³)
3.59.	М–5 «Методика выполнения измерений массовой концентрации хлористого водорода в промышленных выбросах в атмосферу турбидиметрическим методом» (ФР.1.31.2011.11268);Химические испытания, физико-химические испытания;турбидиметрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация хлористого водорода / Хлористый водород / Гидрохлорид	- от 0,25 до 180 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	М–7 «Методика выполнения измерений массовой концентрации аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11266);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей / Аэрозоль едких щелочей	- от 0,05 до 125 (мг/м³)
3.61.	М–11 «Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11264);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,2 до 200 (мг/м³)
3.62.	М–14 «Методика выполнения измерений массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом» (ФР.1.31.2011.11280);Химические испытания, физико-химические испытания;фотоколориметрический метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация фенола / Фенол / Гидроксibenзол	- от 0,037 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	М–15 «Методика выполнения измерений массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом» (ФР.1.31.2011.11279);Химические испытания, физико-химические испытания;фотоколориметрический метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы / Ангидрид сернистый	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
3.64.	М–16 «Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с ацетилацетоном» (ФР.1.31.2011.11278);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,05 до 50 (мг/м³)
3.65.	М–18 «Методика выполнения измерений массовой концентрации оксидов азота в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом с реактивом Грисса» (ФР.1.31.2011.11276);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация оксидов азота (в пересчёте на диоксид азота) / Оксиды азота (в пересчёте на диоксид азота)	- от 0,10 до 140 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.						
3.66.	М–19 «Методика выполнения измерений массовой концентрации меркаптанов (по метилмеркаптану) в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом» (ФР.1.31.2011.11275); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация меркаптанов в пересчёте на метилмеркаптан (метантиол) / Меркаптаны в пересчёте на метантиол / Меркаптаны в пересчёте на метилмеркаптан	- от 0,005 до 12 (мг/м³)
3.67.	МЭ-01-2000 «Методика выполнения измерения массовой концентрации паров воды в газопылевых потоках, отходящих от источников загрязнения атмосферы гравиметрическим методом» Разработана «ООО «Центр «Маркетинг-Экология» Свидетельство №2420/67-2000 от 04.08.2000; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация паров воды / Пары воды / Влажность	- от 50 до 500 (г/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	(весовой);					
3.68.	ГОСТ 33007;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Промышленные выбросы; Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников; Отработавшие газы; Газопылевые потоки; Отходящие газы от топливосжигающих установок;	-	-	Запылённость / Массовое содержание взвешенных частиц / Пыль	- от 0,01 до 15 (г/м³)
3.69.	Методика измерения массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны (ФР.1.31.2001.00384);Химически е испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация сажи / Сажа / Углерод	- от 1 до 50000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.70.	Методика измерения массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны (ФР.1.31.2001.00384);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация сажи / Сажа / Углерод	- от 2 до 50 (мг/м³)
3.71.	М-222-13/2021 "Методика измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом" (ФР.1.31.2022.42312);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,005 до 200 (мг/м³)
3.72.	М-О-12/98 "Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в источниках загрязнения атмосферы фотометрическим методом" Разработана ООО "Экологический центр "ОФИОН" Свидетельство № 2420/6-99 от 03.02.99;Химические испытания, физико-химические испытания;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,5 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	фотометрический;					
3.73.	М-01В/2011 «Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий» (ФР.1.31.2011.09973);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,01 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 0,01 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,03 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,02 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,005 до 1 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.73.					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 0,08 до 10 (мг/м³)
3.74.	М-01В/2011 «Методика измерения массовой концентрации металлов в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу и в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий» (ФР.1.31.2011.09973);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический (ААС);	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация железа / Железо	- от 0,01 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца / Марганец	- от 0,01 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Массовая концентрация меди / Медь	- от 0,015 до 30 (мг/м³)
					Массовая концентрация никеля / Никель	- от 0,002 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца / Свинец	- от 0,001 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.					Массовая концентрация цинка / Цинк	- от 0,008 до 20 (мг/м³)
3.75.	ПНД Ф 12.1.1-99;Отбор проб;отбор проб;	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.76.	ПНД Ф 12.1.2-99;Отбор проб;отбор проб;	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	РД 52.04.186, п.4.4;Отбор проб;отбор проб;	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.78.	ГОСТ 12.1.005, п.4;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.79.	РД 52.04.798;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация хлора / Хлор	- от 0,05 до 0,72 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.80.	РД 52.04.822;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы	- от 0,0025 до 8,0 (мг/м³)
3.81.	РД 52.04.823;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,01 до 0,2 (мг/м³)
3.82.	РД 52.04.893;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой);	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ / Взвешенные вещества	- от 0,15 до 10,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	Газоанализатор "Геолан-1П". Руководство по эксплуатации СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида / Азота диоксид	- от 0,1 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида / Азота оксид	- от 0,2 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака / Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.					Массовая концентрация диоксида серы / Диоксид серы	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода оксида / Углерода оксид	- от 0,1 до 50 (мг/м³)
3.84.	МВИ 4215-003-56591409-2009 "Методика выполнения измерений массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4" (ФР.1.31.2009.06145);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация щелочи / Щелочь / Натрий гидроксид	- от 0,006 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.85.	МВИ 4215-005-56591409-2009 "Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4" (ФР.1.31.2010.06965);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Нафталин	- от 0,0042 до 10,0000 (мг/м³)
3.86.	МВИ-4215-007-56591409-2009 "Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4" (ФР.1.31.2010.06967);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бензина нефтяного / Бензин нефтяной	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина / Керосин	- от 0,6 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	МВИ 4215-028-56591409-2015 "Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4" (ФР.1.31.2016.22667);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация диоктилбензол-1,2- дикарбоната (диоктилфталат) / Диоктилбензол-1,2- дикарбонат (диоктилфталат)	- от 0,01 до 0,50 (мг/м³)
3.88.	МВИ 4215-006-56591409-2009 "Методика измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4" (ФР.1.31.2010.06966);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Пыль (70%>SiO2>20%)	- от 0,06 до 1,00 (мг/м³)
3.89.	МИ 4215-020-56591409-2011 "Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в промышленных выбросах газоанализатором ГАНК-4" (ФР.1.31.2011.11325);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Пыль неорганическая (70%>SiO2>20%)	- от 0,05 до 40,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.90.	КПГУ 413322 002 РЭ. Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бензола / Бензол	- от 0,05 до 2,50 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероуглерода / Сероуглерод	- от 0,0025 до 1,5000 (мг/м³)
3.91.	Метеометр МЭС-200А. Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух; Воздух рабочей зоны; Воздух санитарно-защитной зоны; Вентиляционные системы; Промышленные выбросы; Помещения/Здания;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа) от 600 до 825 (мм рт.ст.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.					Относительная влажность воздуха	- от 10 до 98 (%)
					Скорость / Скорость воздушного потока / Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
					Температура / Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.	ГОСТ 17.2.4.06;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников; Газопылевые потоки;	-	-	Диаметр газохода	- от 0,01 до 6 (м)
					Объёмный расход газа. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Давление, Скорость, Площадь	Расчетный показатель: - от 0,000008 до 750 (м³/с)
					Площадь измерительного сечения. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Диаметр, Размеры	Расчетный показатель: - от 0,00008 до 400 (м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Размеры газохода	- от 0,01 до 20 (м)
					Скорость. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Давление	Расчетный показатель: - от 2,0 до 60 (м/с)
3.93.	ГОСТ 17.2.4.07;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Газопылевые потоки;	-	-	Давление / Разрежение	- от -50 до 50 (гПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.					Температура / Температура газа	- от -40 до 800 (°C)
3.94.	ГОСТ 17.2.4.08;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Газопылевые потоки;	-	-	Влажность газопылевых потоков / Влажность	- от 10 до 98 (%)
3.95.	Дифференциальный манометр цифровой ДМЦ-01М. Руководство по эксплуатации 5.910.000 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников; Газопылевые потоки; Отходящие газы от топливосжигающих установок;	-	-	Давление / Разрежение	- от -2000 до 2000 (Па) от -200 до 200 (мм вод. ст)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.					Скорость. Показатели необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: Давление	Расчетный показатель: -
3.96.	Газоанализаторы многокомпонентные "Монолит". Руководство по эксплуатации ШДЕК.413411.002РЭ;Инструмен- тальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Коэффициент избытка воздуха (альфа)	- от 1,00 до 9,99
3.97.	М-МВИ-172-06 "Методика выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в отходящих газах топливосжигающих установок с применением газоанализаторов "Монолит" (ФР.1.31.2011.11222);Инструмен- тальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы; Вентиляционные системы; Газопылевые потоки; Отходящие газы от топливосжигающих установок;	-	-	Давление / Разрежение	- от -50 до 50 (гПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Массовая концентрация диоксида азота / Диоксид азота	- от 10 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота / Оксид азота	- от 5 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида углерода / Оксид углерода	- от 5 до 10000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Массовая концентрация сернистого ангидрида / Сернистый ангидрид / Сера диоксид	- от 10 до 5000 (мг/м³)
					Массовая концентрация суммы оксидов азота (NOx) в пересчёте на NO2 / Сумма оксидов азота (NOx) в пересчёте на NO2	- от 10 до 3550 (мг/м³)
					Объёмная доля диоксида углерода / Диоксид углерода	- от 1 до 20 (% об.д.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Объёмная доля кислорода / Кислород	- от 1 до 21 (% об.д.)
					Скорость. Показатели необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Давление	Расчетный показатель: - от 4,0 до 50 (м/с)
					Температура газа / Температура	- от -20 до 800 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.	Газоанализаторы многокомпонентные "Полар" и "Полар Универсал". Руководство по эксплуатации ПЛЦК.413411.004-01 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Диоксид азота	- от 10 до 1000 (мг/м³)
					Избыточное давление (разряжение) газов / Давление / Разряжение	- от -50 до 50 (гПа)
					Кислород	- от 0,2 до 25 (% об.д.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Коэффициент избытка воздуха (альфа)	- от 1,00 до 9,99
					Оксид азота	- от 3 до 4000 (мг/м³)
					Оксид углерода	- от 2,5 до 12500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Разность давлений газов	- от 0 до 20 (гПа)
					Сернистый ангидрид / Сера диоксид	- от 6 до 5000 (мг/м³)
					Скорость газового потока / Скорость. Показатели, необходимые для проведения расчёта и определяемые инструментальным методом: Разность давлений газов	Расчетный показатель: - от 2,0 до 60 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Сумма оксидов азота (NOx) в пересчете на NO2	- от 10 до 7100 (мг/м³)
					Температура газов / Температура	- от -20 до 800 (°C)
3.99.	Газоанализатор портативный ЭКОЛАБ. Руководство по эксплуатации ЕКМР 413322.001 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода) / Сероводород / Дигидросульфид	- от 0,004 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.					Массовая концентрация метана / Метан	- от 25 до 140000 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида / Формальдегид	- от 0,0025 до 10 (мг/м³)
3.10 0.	ЦГНР.1020.00.00.000 РЭ.Газоанализаторы универсальные ЭКОЛАБ Плюс. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Кислота синильная HCN / Циановодород / Гидроцианид	- от 0,15 до 112,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.	ЦГНР.1020.00.00.000 РЭ. Газоанализаторы универсальные ЭКОЛАБ Плюс. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух; Промышленные выбросы;	-	-	Дигидросульфид (сероводород)	- от 0,0016 до 14167 (мг/м³)
					Метан	- от 10 до 33300 (мг/м³)
					Метилмеркаптан (метантиол)	- от 0,003 до 32,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.					Углеводороды C1-C5 (по метану)	- от 12 до 93160 (мг/м³)
					Углеводороды C6-C10 (по гексану)	- от 14,4 до 21450 (мг/м³)
					Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,0012 до 23,60 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 1.					Хлороводород (гидрохлорид)	- от 0,02 до 4537,0 (мг/м³)
					Этантиол (этилмеркаптан)	- от 0,00001 до 0,50000 (мг/м³)
3.10 2.	Трубки индикаторные ИТ- ИК/ВП. Руководство по эксплуатации СИТИ.415522.200 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;колориметрический;	Промышленные выбросы; Воздух рабочей зоны;	-	-	Этилмеркаптан	- от 0,2 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 3.	РД 52.04.186, п.2.6;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Направление ветра	- от С до С (Румб) от СВ до СВ (Румб) от В до В (Румб) от ЮВ до ЮВ (Румб) от Ю до Ю (Румб) от ЮЗ до ЮЗ (Румб) от З до З (Румб) от СЗ до СЗ (Румб) от штиль до штиль
3.10 4.	ПНД Ф 16.3.55-2024;Физико- химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Отходы;	-	-	Компонентный состав	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля грунта	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Массовая доля древесины	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля иных материалов органического происхождения	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля иных неидентифицируемых компонентов	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Массовая доля компонентов	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля макулатуры	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля металла	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Массовая доля неметаллических материалов неорганического происхождения	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля отсева	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля пищевых отходов	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Массовая доля полимерных материалов	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля растительных остатков	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля резины	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Массовая доля стекла	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля текстиля	- от 0,025 до 100 (%)
					Массовая доля тетрапака	- от 0,025 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 4.					Морфологический состав	- от 0,025 до 100 (%)
3.10 5.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03;Отбор проб;отбор проб;	Осадки сточных вод; Почвы; Ил; Донные отложения; Твердые отходы; Жидкие отходы; Шламы; Грунты;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 6.	ПНД Ф 12.4.2.1-99;Отбор проб;отбор проб;	Отходы (минерального происхождения);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10 7.	ГОСТ 17.1.5.01;Отбор проб;отбор проб;	Донные отложения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 8.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.10 9.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб;	Почвы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

Руководитель испытательной лаборатории филиала

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Т.В. Баранова

инициалы, фамилия уполномоченного лица